

【HD-AEシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-25・30・35・40・45AE
年式: 2011年(H23)~現在

最大使用電力
2.628kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | | 循 環 | | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|--------------|-------|---------|-------|---------|--------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| | | | + 送風 | | + 送風 | | + 送風 | + スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 1.5 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| 下搬送 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 昇降機 | 0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排塵機 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントローラ | 0.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャッタドラム | 0.04 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バーナファン | 0.02 | | | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 排出切換 | 0.003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スローワ(オプション) | 1.5 | | | | | | | | ○ | ○ |
| 所要動力 合計 | | 1.068 | 2.568 | 1.108 | 2.608 | 2.628 | 1.093 | 2.593 | 2.593 | 4.093 |

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大