

【NCD-AXシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-25・30・35・40・45AX、AXLC、AX2、AX2LC、AX3、AX3LC
年式: 1996年(H8)～1999年(H11)

最大使用電力
1.803kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | | 循 環 | | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| | | | +送風 | | +送風 | | | +送風 | +スローワ | +送風 +スローワ |
| 送風機 | 0.75 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| 下搬送 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 昇降機 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排塵機 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントローラ | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャッタドラム | 0.015 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バーナファン | 0.02 | | | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 排出切換 | 0.003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スローワ(オプション) | 1.0 | | | | | | | | ○ | ○ |
| 所要動力 合計 | | 1.018 | 1.768 | 1.033 | 1.783 | 1.803 | 1.018 | 1.768 | 2.018 | 2.768 |

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大