

# 【NCD-AX3Fシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: NCD-25・30・35・40・45AX3F、AX3F2**  
**年式: 1999年(H11)~2000年(H12)**

**最大使用電力**  
**1.653kW**(スローワなし)  
 (三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風			+送風	+スローワ	+送風 +スローワ
送風機	0.6		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		1.018	1.618	1.033	1.633	1.653	1.018	1.618	2.018	2.618

↑  
 ※「スローワなし」最大


↑  
 ※「スローワ取付時」最大

# 【NCD-AX3Fシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: NCD-25・30・35・40・45AX3F3、AF**  
**年式: 2001年(H13)~2004年(H16)**

**最大使用電力**  
**1.668kW**(スローワなし)  
 (三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.6		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.035					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		1.018	1.618	1.033	1.633	1.668	1.018	1.618	2.018	2.618

↑  
 ※「スローワなし」最大


↑  
 ※「スローワ取付時」最大

# 【NCD-AX3Fシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: NCD-25・30・35・40・45AF**  
**年式: 2005年(H17)~2006年(H18)**

**最大使用電力**  
**1.618kW(スローワなし)**  
 (三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風			+送風	+スローワ	+送風 +スローワ
送風機	0.6		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.035					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.968	1.568	0.983	1.583	1.618	0.968	1.568	1.968	2.568

↑  
 ※「スローワなし」最大

↑  
 ※「スローワ取付時」最大