

【NCD-AXDシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-25・30・35・40・45・50AXD、AD
年式: 2001年(H13)~2004年(H16)

最大使用電力
3.096kW (スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | | 循 環 | | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| | | | +送風 | | +送風 | | +送風 | +スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 2.0 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| 下搬送 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 昇降機 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排塵機 | 0.125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントローラ | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャッタドラム | 0.015 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バーナファン | 0.035 | | | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 排出切換 | 0.006 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スローワ(オプション) | 1.0 | | | | | | | | ○ | ○ |
| 所要動力 合計 | | 1.046 | 3.046 | 1.061 | 3.061 | 3.096 | 1.046 | 3.046 | 2.046 | 4.046 |

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【NCD-AXDシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-25・30・35・40・45・50AD
年式: 2005年(H17)~2010年(H22)

最大使用電力
3.046kW (スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | | 循 環 | | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| | | | +送風 | | +送風 | | +送風 | +スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 2.0 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| 下搬送 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 昇降機 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排塵機 | 0.125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントローラ | 0.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャッタドラム | 0.015 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バーナファン | 0.035 | | | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 排出切換 | 0.006 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スローワ(オプション) | 1.0 | | | | | | | | ○ | ○ |
| 所要動力 合計 | | 0.996 | 2.996 | 1.011 | 3.011 | 3.046 | 0.996 | 2.996 | 1.996 | 3.996 |

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大