

【NCD-DDシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-60・70・80DD
年式: 2004年(H16)

最大使用電力
3.626kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	2.0		○		○	○		○		○
下搬送	0.33	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	1.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.04			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.035					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.006	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		1.551	3.551	1.591	3.591	3.626	1.576	3.576	3.076	5.076

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【NCD-DDシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-60・70・80DD
年式: 2005年(H17)~2010年(H22)

最大使用電力
3.576kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	2.0		○		○	○		○		○
下搬送	0.33	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	1.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.04			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.035					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.006	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		1.501	3.501	1.541	3.541	3.576	1.526	3.526	3.026	5.026

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大