

# 【NCD-GXシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: NCD-50・60GX、GX2、GXV、GXVLC**  
**年式: 1988年(S63)~1996年(H8)**

**最大使用電力**  
**2.723kW(スローワなし)**  
 (三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風		+送風	+スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	1.5		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.04			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.04					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		1.143	2.643	1.183	2.683	<b>2.723</b>	1.168	2.668	2.668	<b>4.168</b>

↑  
 ※「スローワなし」最大

↑  
 ※「スローワ取付時」最大

# 【NCD-GXシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: NCD-70GXV**

**年式: 1994年(H6)~1995年(H7)**

**最大使用電力**  
**3.103kW**(スローワなし)  
 (三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	1.5		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	1.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.04			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		1.543	3.043	1.583	3.083	3.103	1.568	3.068	3.068	4.568

↑  
 ※「スローワなし」最大

↑  
 ※「スローワ取付時」最大

# 【NCD-GXシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式:** NCD-50・60GX7、GX7LC、GX8、GX8LC、GXZ、G  
**年式:** 1997年(H9)~2000年(H12)、2002年(H14)~2004年(H16)

**最大使用電力**  
**2.678kW**(スローワなし)  
 (三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	1.5		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.04			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		1.118	2.618	1.158	2.658	<b>2.678</b>	1.143	2.643	2.643	<b>4.143</b>

↑  
 ※「スローワなし」最大

↑  
 ※「スローワ取付時」最大

# 【NCD-GXシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: NCD-50・60G、G2**  
**年式: 2005年(H17)~現在**

**最大使用電力**  
**2.628kW**(スローワなし)  
 (三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風		+送風	+スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	1.5		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.04			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		1.068	2.568	1.108	2.608	<b>2.628</b>	1.093	2.593	2.593	<b>4.093</b>

↑  
 ※「スローワなし」最大

↑  
 ※「スローワ取付時」最大