

【HD-JEシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-9・12・15・18・21JE、JE3
+0.4kWスローワ(単相)
年式: 2008年(H20)~2013年(H25)

最大使用電力
0.777kW(スローワなし)
 (単相100・200V/三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | 通 風 | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|-----------|--------|--------|--------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | + 送風 | + スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 下搬送 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 昇降機 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 排塵機 | 0.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シャッタドラム | 0.015 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バーナファン | 0.015 | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.007 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 制御系 | 0.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スローワ(オプション) | 0.4 | | | | | ○ | ○ | |
| 所要動力 合計 | | 0.747 | 0.762 | 0.777 | 0.455 | 0.755 | 0.855 | 1.155 |

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【HD-JEシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-9・12・15・18・21JE、JE3
+1.0kWスローワ(三相)
年式: 2008年(H20)~2013年(H25)

最大使用電力
0.777kW(スローワなし)
(单相100・200V/三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張込 | 通風 | 乾燥 | 排出 | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|
| | | | | | +送風 | +スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 下搬送 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 昇降機 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 排塵機 | 0.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シャッタドラム | 0.015 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バーナファン | 0.015 | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.007 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 制御系 | 0.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スローワ(オプション) | 1.0 | | | | | ○ | ○ | |
| 所要動力 合計 | | 0.747 | 0.762 | 0.777 | 0.455 | 0.755 | 1.455 | 1.755 |

↑
 ※「スローワなし」最大


↑
 ※「スローワ取付時」最大

【HD-JEシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: HD-9・12・15・18・21JEV(斜流式送風機)
+0.4kWスローワ(単相)
年式: 2014年(H26)**

最大使用電力
0.777kW(スローワなし)
(単相100・200V/三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | 通 風 | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | + 送風 | + スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 下搬送 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 昇降機 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 排塵機 | 0.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シャッタドラム | 0.015 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バーナファン | 0.015 | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.007 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 制御系 | 0.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スローワ(オプション) | 0.4 | | | | | ○ | ○ | |
| 所要動力 合計 | | 0.747 | 0.762 | 0.777 | 0.455 | 0.755 | 0.855 | 1.155 |



※「スローワなし」最大



※「スローワ取付時」最大

【HD-JEシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: HD-9・12・15・18・21JEV(斜流式送風機)
+ 1.0kWスローワ(三相)
年式: 2014年(H26)**

最大使用電力
0.777kW(スローワなし)
(単相100・200V/三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | 通 風 | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|-----------|--------|--------|--------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | + 送風 | + スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 下搬送 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 昇降機 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 排塵機 | 0.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シャッタドラム | 0.015 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バーナファン | 0.015 | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.007 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 制御系 | 0.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スローワ(オプション) | 1.0 | | | | | ○ | ○ | |
| 所要動力 合計 | | 0.747 | 0.762 | 0.777 | 0.455 | 0.755 | 1.455 | 1.755 |

↑
※「スローワなし」最大

↑
※「スローワ取付時」最大

【HD-JEシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: HD-9・12・15・18・21JEVC(遠心式送風機)
+0.4kWスローワ(単相)
年式: 2014年(H26)**

**最大使用電力
0.837kW(スローワなし)
(単相100・200V/三相200V)**



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | 通 風 | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|-----------|--------|--------|--------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | + 送風 | + スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 0.36 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 下搬送 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 昇降機 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 排塵機 | 0.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シャッタドラム | 0.015 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バーナファン | 0.015 | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.007 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 制御系 | 0.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スローワ(オプション) | 0.4 | | | | | ○ | ○ | |
| 所要動力 合計 | | 0.807 | 0.822 | 0.837 | 0.455 | 0.815 | 0.855 | 1.215 |

↑
※「スローワなし」最大

↑
※「スローワ取付時」最大

【HD-JEシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: HD-9・12・15・18・21JEVC(遠心式送風機)
+ 1.0kWスローワ(三相)
年式: 2014年(H26)**

**最大使用電力
0.837kW(スローワなし)
(単相100・200V/三相200V)**



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | 通 風 | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | + 送風 | + スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 0.36 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 下搬送 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 昇降機 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 排塵機 | 0.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シャッタドラム | 0.015 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バーナファン | 0.015 | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.007 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 制御系 | 0.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スローワ(オプション) | 1.0 | | | | | ○ | ○ | |
| 所要動力 合計 | | 0.807 | 0.822 | 0.837 | 0.455 | 0.815 | 1.455 | 1.815 |

↑
※「スローワなし」最大

↑
※「スローワ取付時」最大