

【NCD-MAXFシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-15・18・21・24MAXF
年式: 1999年(H11)~2000年(H12)

最大使用電力
1.173kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風			+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ
送風機	0.3		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.095	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.838	1.138	0.853	1.153	1.173	0.838	1.138	1.838	2.138

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【NCD-MAXFシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-15・18・21・24MAXF2
年式: 2001年(H13)~2003年(H15)

最大使用電力
1.148kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風			+送風	+スローワ	+送風 +スローワ
送風機	0.3		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.095	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.813	1.113	0.828	1.128	1.148	0.813	1.113	1.813	2.113

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【NCD-MAXFシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-15・18・21・24MF
年式: 2004年(H16)~2006年(H18)

最大使用電力
1.148kW (スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風			+送風	+スローワ	+送風 +スローワ
送風機	0.3		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.095	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.813	1.113	0.828	1.128	1.148	0.813	1.113	1.813	2.113

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大