

# 【NCD-SXシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: NCD-9・12・15・18・20SX、SX2、SX3**  
**年式: 1988年(S63)~1992年(H4)**

**最大使用電力**  
**0.755kW**(スローワなし)  
 (単相100・200V/三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出			
					+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.25	○	○	○	○		○	
下搬送	0.15	○	○	○	○	○	○	
昇降機	0.2	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.06	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.015		○	○	○	○	○	
バーナファン	0.015			○				
水分センサ	0.015			○				
制御系	0.05	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	0.4					○	○	
所要動力 合計		0.71	0.725	<b>0.755</b>	0.475	0.725	0.875	<b>1.125</b>

↑  
 ※「スローワなし」最大

↑  
 ※「スローワ取付時」最大

# 【NCD-SXシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: NCD-9・12・15・18・20SXV**  
**年式: 1993年(H5)~1995年(H7)**

**最大使用電力**  
**0.905kW**(スローワなし)  
 (単相100・200V/三相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出			
					+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.4	○	○	○	○		○	
下搬送	0.15	○	○	○	○	○	○	
昇降機	0.2	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.06	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.015		○	○	○	○	○	
バーナファン	0.015			○				
水分センサ	0.015			○				
制御系	0.05	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	0.4					○	○	
所要動力 合計		0.86	0.875	<b>0.905</b>	0.475	0.875	0.875	<b>1.275</b>



※「スローワなし」最大



※「スローワ取付時」最大