

【NCD-SXシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-9・12・15・18・20SX、SX2、SX3
年式: 1988年(S63)~1992年(H4)

最大使用電力
0.755kW(スローワなし)
 (単相100・200V/三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出	
						＋ スローワ
送風機	0.25	○	○	○		
下搬送	0.15	○	○	○	○	○
昇降機	0.2	○	○	○	○	○
排塵機	0.06	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015		○	○	○	○
バーナファン	0.015			○		
水分センサ	0.015			○		
制御系	0.05	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	0.4					○
所要動力 合計		0.71	0.725	0.755	0.475	0.875

↑ ↑
 ※「スローワなし」最大 ※「スローワ取付時」最大

【NCD-SXシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-9・12・15・18・20SXV
年式: 1993年(H5)~1995年(H7)

最大使用電力
0.905kW(スローワなし)
 (単相100・200V/三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出	
						＋ スローワ
送風機	0.4	○	○	○		
下搬送	0.15	○	○	○	○	○
昇降機	0.2	○	○	○	○	○
排塵機	0.06	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015		○	○	○	○
バーナファン	0.015			○		
水分センサ	0.015			○		
制御系	0.05	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	0.4					○
所要動力 合計		0.86	0.875	0.905	0.475	0.875

↑ ↑
 ※「スローワなし」最大 ※「スローワ取付時」最大