

【NCD-Xシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-14・17・20X
年式: 1985年 (S60)

最大使用電力
1.138kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風		+送風	+スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.4		○		○	○		○		○
下搬送	0.3			○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.418	0.818	0.718	1.118	1.138	0.703	1.103	1.703	2.103

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【NCD-Xシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-23・28・33X
年式: 1985年 (S60)

最大使用電力
1.578kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.75		○		○	○		○		○
下搬送	0.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.35	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.793	1.543	0.808	1.558	1.578	0.793	1.543	1.793	2.543

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【NCD-Xシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-40・50X
年式: 1985年 (S60)

最大使用電力
2.378kW(スローワなし)
(三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	1.5		○		○	○		○		○
下搬送	0.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.843	2.343	0.858	2.358	2.378	0.843	2.343	1.843	3.343

↑
※「スローワなし」最大

↑
※「スローワ取付時」最大