

【HD-AMシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-30・35・40・45・50AM、AM2 +1.5kWスローワ
年式: 2011年(H23)~2020年(R2)

最大使用電力
2.5502kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風			+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ
送風機	1.5		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.0092	○	○	○	○	○				
排出切換	0.006	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		0.9902	2.4902	1.0052	2.5052	2.5502	0.996	2.496	2.496	3.996

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【HD-AMシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-30・35・40・45・50AM、AM2 +1.0kWスローワ
年式: 2011年(H23)~2020年(R2)

最大使用電力
2.5502kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風			+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ
送風機	1.5		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.0092	○	○	○	○	○				
排出切換	0.006	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.9902	2.4902	1.0052	2.5052	2.5502	0.996	2.496	1.996	3.496

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大