

【HD-ARシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-30・35・40・45AR、AR2、AR3 + 1.5kWスローワ
年式: 2012年(H24)~現在

最大使用電力
1.967kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | | 循 環 | | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-----------|--------------|
| | | | +送風 | | +送風 | | +送風 | +スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 1.0 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| 昇降機(下搬送) | 0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排塵機 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントローラ | 0.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャッタドラム | 0.06 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バーナファン | 0.045 | | | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.009 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排出切換 | 0.003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スローワ(オプション) | 1.5 | | | | | | | | ○ | ○ |
| 所要動力 合計 | | 0.862 | 1.862 | 0.922 | 1.922 | 1.967 | 0.922 | 1.922 | 2.422 | 3.422 |

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【HD-ARシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-30・35・40・45AR、AR2、AR3 + 1.0kWスローワ
年式: 2012年(H24)~現在

最大使用電力
1.967kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | | 循 環 | | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|
| | | | +送風 | | +送風 | | +送風 | +スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 1.0 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| 昇降機(下搬送) | 0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排塵機 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントローラ | 0.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャッタドラム | 0.06 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バーナファン | 0.045 | | | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.009 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排出切換 | 0.003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スローワ(オプション) | 1.0 | | | | | | | | ○ | ○ |
| 所要動力 合計 | | 0.862 | 1.862 | 0.922 | 1.922 | 1.967 | 0.922 | 1.922 | 1.922 | 2.922 |

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【HD-ARシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-50・55AR、AR2、AR3 +1.5kWスローワ
年式: 2012年(H24)~現在

最大使用電力
2.267kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | | 循 環 | | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|
| | | | +送風 | | +送風 | | +送風 | +スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 1.3 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| 昇降機(下搬送) | 0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排塵機 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントローラ | 0.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャッタドラム | 0.06 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バーナファン | 0.045 | | | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.009 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排出切換 | 0.003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スローワ(オプション) | 1.5 | | | | | | | | ○ | ○ |
| 所要動力 合計 | | 0.862 | 2.162 | 0.922 | 2.222 | 2.267 | 0.922 | 2.222 | 2.422 | 3.722 |

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【HD-ARシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-50・55AR、AR2、AR3 +1.0kWスローワ
年式: 2012年(H24)~現在

最大使用電力
2.267kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

| モータ箇所 | 定格出力 (kW) | 張 込 | | 循 環 | | 乾 燥 | 排 出 | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|
| | | | +送風 | | +送風 | | +送風 | +スローワ | +送風 +スローワ | |
| 送風機 | 1.3 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| 昇降機(下搬送) | 0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排塵機 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントローラ | 0.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャッタドラム | 0.06 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バーナファン | 0.045 | | | | | ○ | | | | |
| 水分センサ | 0.009 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排出切換 | 0.003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スローワ(オプション) | 1.0 | | | | | | | | ○ | ○ |
| 所要動力 合計 | | 0.862 | 2.162 | 0.922 | 2.222 | 2.267 | 0.922 | 2.222 | 1.922 | 3.222 |

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大