

【NCD-CXシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-23・28・33CX、CX2、CXV
年式: 1990年(H2)~1995年(H7)

最大使用電力
1.525kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出	
						＋ スローワ
送風機	0.75	○	○	○		
下搬送	0.2	○	○	○	○	○
昇降機	0.35	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015		○	○	○	○
バーナファン	0.02			○		
水分センサ	0.015			○		
スローワ(オプション)	1.0					○
所要動力 合計		1.475	1.49	1.525	0.74	1.74

↑ ↑
 ※「スローワなし」最大 ※「スローワ取付時」最大

【NCD-CXシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: NCD-38CX
年式: 1990年(H2)

最大使用電力
1.525kW(スローワなし)
(三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出	
						＋ スローワ
送風機	0.75	○	○	○		
下搬送	0.2	○	○	○	○	○
昇降機	0.35	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015		○	○	○	○
バーナファン	0.02			○		
水分センサ	0.015			○		
スローワ(オプション)	1.0					○
所要動力 合計		1.475	1.49	1.525	0.74	1.74

↑ ↑
※「スローワなし」最大 ※「スローワ取付時」最大