

【HD-JEシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-9・12・15・18・21JE、JE3
+0.4kWスローワ(単相)
年式: 2008年(H20)~2013年(H25)

最大使用電力
0.777kW(スローワなし)
 (単相100・200V/三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出			
					+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.3	○	○	○	○		○	
下搬送	0.15	○	○	○	○	○	○	
昇降機	0.2	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.04	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.015		○	○	○	○	○	
バーナファン	0.015			○				
水分センサ	0.007	○	○	○				
制御系	0.05	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	0.4					○	○	
所要動力 合計		0.747	0.762	0.777	0.455	0.755	0.855	1.155



※「スローワなし」最大




※「スローワ取付時」最大

【HD-JEシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-9・12・15・18・21JE、JE3
+ 1.0kWスローワ(三相)
年式: 2008年(H20)~2013年(H25)

最大使用電力
0.777kW(スローワなし)
 (单相100・200V/三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出			
					+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.3	○	○	○	○		○	
下搬送	0.15	○	○	○	○	○	○	
昇降機	0.2	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.04	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.015		○	○	○	○	○	
バーナファン	0.015			○				
水分センサ	0.007	○	○	○				
制御系	0.05	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	1.0					○	○	
所要動力 合計		0.747	0.762	0.777	0.455	0.755	1.455	1.755



※「スローワなし」最大



※「スローワ取付時」最大

【HD-JEシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: HD-9・12・15・18・21JEV、JE7(斜流式送風機)
+0.4kWスローワ(単相)
年式: 2014年(H26)~現在**

最大使用電力
0.777kW(スローワなし)
(単相100・200V/三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出			
					+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.3	○	○	○	○		○	
下搬送	0.15	○	○	○	○	○	○	
昇降機	0.2	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.04	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.015		○	○	○	○	○	
バーナファン	0.015			○				
水分センサ	0.007	○	○	○				
制御系	0.05	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	0.4					○	○	
所要動力 合計		0.747	0.762	0.777	0.455	0.755	0.855	1.155

↑
※「スローワなし」最大

↑
※「スローワ取付時」最大

【HD-JEシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: HD-9・12・15・18・21JEV、JE7(斜流式送風機)
+ 1.0kWスローワ(三相)
年式: 2014年(H26)~現在**

最大使用電力
0.777kW(スローワなし)
(单相100・200V/三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出			
					+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.3	○	○	○	○		○	
下搬送	0.15	○	○	○	○	○	○	
昇降機	0.2	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.04	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.015		○	○	○	○	○	
バーナファン	0.015			○				
水分センサ	0.007	○	○	○				
制御系	0.05	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	1.0					○	○	
所要動力 合計		0.747	0.762	0.777	0.455	0.755	1.455	1.755

↑
※「スローワなし」最大

↑
※「スローワ取付時」最大

【HD-JEシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-9・12・15・18・21JEVC、JE7C(遠心式送風機)
 +0.4kWスローワ(単相)
 年式: 2014年(H26)~現在

最大使用電力
0.837kW(スローワなし)
 (単相100・200V/三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出			
					+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.36	○	○	○	○		○	
下搬送	0.15	○	○	○	○	○	○	
昇降機	0.2	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.04	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.015		○	○	○	○	○	
バーナファン	0.015			○				
水分センサ	0.007	○	○	○				
制御系	0.05	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	0.4					○	○	
所要動力 合計		0.807	0.822	0.837	0.455	0.815	0.855	1.215



※「スローワなし」最大



※「スローワ取付時」最大

【HD-JEシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-9・12・15・18・21JEVC、JE7(遠心式送風機)
 + 1.0kWスローワ(三相)
 年式: 2014年(H26)~現在

最大使用電力
0.837kW(スローワなし)
 (单相100・200V/三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込	通 風	乾 燥	排 出			
					+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.36	○	○	○	○		○	
下搬送	0.15	○	○	○	○	○	○	
昇降機	0.2	○	○	○	○	○	○	
排塵機	0.04	○	○	○	○	○	○	
シャッタドラム	0.015		○	○	○	○	○	
バーナファン	0.015			○				
水分センサ	0.007	○	○	○				
制御系	0.05	○	○	○	○	○	○	
スローワ(オプション)	1.0					○	○	
所要動力 合計		0.807	0.822	0.837	0.455	0.815	1.455	1.815

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大