

# 【NCD-MAXFシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: NCD-15・18・21・24MAXF2S**  
**年式: 2003年(H15)**

**最大使用電力**  
**1.173kW**(スローワなし)  
 (单相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風		+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.3		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.095	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	0.75								○	○
所要動力 合計		0.838	1.138	0.853	1.153	1.173	0.838	1.138	1.588	1.888

↑  
 ※「スローワなし」最大

↑  
 ※「スローワ取付時」最大

# 【NCD-MAXFシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

**型式: NCD-15・18・21・24MFS**  
**年式: 2004年(H16)~2006年(H18)**

**最大使用電力**  
**1.173kW(スローワなし)**  
 (単相200V)



## ◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+ 送風		+ 送風			+ 送風	+ スローワ	+送風 +スローワ
送風機	0.3		○		○	○		○		○
下搬送	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
昇降機	0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.095	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.015			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.02					○				
水分センサ	0.015	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	0.75								○	○
所要動力 合計		0.838	1.138	0.853	1.153	1.173	0.838	1.138	1.588	1.888

↑  
 ※「スローワなし」最大

↑  
 ※「スローワ取付時」最大