

【HD-MRSシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-19・22・25・28・31・34MRS、MR2S
年式: 2013年(H25)～現在

最大使用電力
1.617kW(スローワなし)
 (単相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風		+送風	+スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	0.75		○		○	○		○		○
昇降機(下搬送)	0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	0.8								○	○
所要動力 合計		0.762	1.512	0.822	1.572	1.617	0.813	1.563	1.563	2.313

↑
 ※「スローワなし」最大


↑
 ※「スローワ取付時」最大

【HD-MRSシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-16MRS、MR2S
年式: 2015年(H27)~現在

最大使用電力
1.617kW
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出	
			+ 送風		+ 送風			+ 送風
送風機	0.75		○		○	○		○
昇降機(下搬送)	0.6	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.1	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.06			○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○		
水分センサ	0.009	○	○	○	○	○		
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○
所要動力 合計		0.762	1.512	0.822	1.572	1.617	0.813	1.563

※オプションのスローワは取付できません。