

【HD-VAMシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-30・35・40・45・50VAM、VAM2 +1.5kWスローワ
年式: 2020年(R2)～現在

最大使用電力
2.992kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風		+送風	+スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	2.0		○		○	○		○		○
昇降機(下搬送)	0.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.060			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.0090	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.5								○	○
所要動力 合計		0.887	2.887	0.947	2.947	2.992	0.938	2.938	2.438	4.438

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大

【HD-VAMシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-30・35・40・45・50VAM、VAM2 +1.0kWスローワ
 年式: 2020年(R2)~現在

最大使用電力
2.992kW(スローワなし)
 (三相200V)



◆モータ出力

モータ箇所	定格出力 (kW)	張 込		循 環		乾 燥	排 出			
			+送風		+送風		+送風	+スローワ	+送風 +スローワ	
送風機	2.0		○		○	○		○		○
昇降機(下搬送)	0.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排塵機	0.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コントローラ	0.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャッタドラム	0.060			○	○	○	○	○	○	○
バーナファン	0.045					○				
水分センサ	0.0090	○	○	○	○	○				
排出切換	0.003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スローワ(オプション)	1.0								○	○
所要動力 合計		0.887	2.887	0.947	2.947	2.992	0.938	2.938	1.938	3.938

↑
 ※「スローワなし」最大

↑
 ※「スローワ取付時」最大