

# 【HD-VAMシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式：HD-30・35・40・45・50VAM + 1.5kWスローワ  
年式：2020年(R2)～2022年(R4)

最大使用電力  
2.992kW(スローワなし)  
(三相200V)



## ◆モータ出力

| モータ箇所       | 定格出力<br>(kW) | 張 込   |         | 循 環   |         | 乾 燥   | 排 出     |           |              |       |
|-------------|--------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----------|--------------|-------|
|             |              |       | +<br>送風 |       | +<br>送風 |       | +<br>送風 | +<br>スローワ | +送風<br>+スローワ |       |
| 送風機         | 2.0          |       | ○       |       | ○       | ○     | ○       |           | ○            |       |
| 昇降機(下搬送)    | 0.7          | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| 排塵機         | 0.125        | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| コントローラ      | 0.05         | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| シャッタドラム     | 0.060        |       |         | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| バーナファン      | 0.045        |       |         |       |         | ○     |         |           |              |       |
| 水分センサ       | 0.0090       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     |         |           |              |       |
| 排出切換        | 0.003        | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| スローワ(オプション) | 1.5          |       |         |       |         |       |         | ○         | ○            |       |
| 所要動力 合計     |              | 0.887 | 2.887   | 0.947 | 2.947   | 2.992 | 0.938   | 2.938     | 2.438        | 4.438 |

↑  
※「スローワなし」最大

↑  
※「スローワ取付時」最大

# 【HD-VAMシリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式: HD-30・35・40・45・50VAM + 1.0kWスローワ  
年式: 2020年(R2)~2022年(R4)

最大使用電力  
2.992kW (スローワなし)  
(三相200V)



## ◆モータ出力

| モータ箇所       | 定格出力<br>(kW) | 張 込   |         | 循 環   |         | 乾 燥   | 排 出     |           |              |       |
|-------------|--------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----------|--------------|-------|
|             |              |       | +<br>送風 |       | +<br>送風 |       | +<br>送風 | +<br>スローワ | +送風<br>+スローワ |       |
| 送風機         | 2.0          |       | ○       |       | ○       | ○     | ○       |           | ○            |       |
| 昇降機(下搬送)    | 0.7          | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| 排塵機         | 0.125        | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| コントローラ      | 0.05         | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| シャッタドラム     | 0.060        |       |         | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| バーナファン      | 0.045        |       |         |       |         | ○     |         |           |              |       |
| 水分センサ       | 0.0090       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     |         |           |              |       |
| 排出切換        | 0.003        | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| スローワ(オプション) | 1.0          |       |         |       |         |       |         | ○         | ○            |       |
| 所要動力 合計     |              | 0.887 | 2.887   | 0.947 | 2.947   | 2.992 | 0.938   | 2.938     | 1.938        | 3.938 |

↑  
※「スローワなし」最大

↑  
※「スローワ取付時」最大

# 【HD-VAM2シリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式：HD-30・35・40・45・50VAM2 +1.5kWスローワ  
年式：2023年(R5)～現在

最大使用電力  
2.968kW(スローワなし)  
(三相200V)



## ◆モータ出力

| モータ箇所       | 定格出力<br>(kW) | 張 込   |         | 循 環   |         | 乾 燥   | 排 出     |           |              |       |
|-------------|--------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----------|--------------|-------|
|             |              |       | +<br>送風 |       | +<br>送風 |       | +<br>送風 | +<br>スローワ | +送風<br>+スローワ |       |
| 送風機         | 2.0          |       | ○       |       | ○       | ○     | ○       |           | ○            |       |
| 昇降機(下搬送)    | 0.7          | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| 排塵機         | 0.125        | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| コントローラ      | 0.026        | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| シャッタドラム     | 0.060        |       |         | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| バーナファン      | 0.045        |       |         |       |         | ○     |         |           |              |       |
| 水分センサ       | 0.0090       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     |         |           |              |       |
| 排出切換        | 0.003        | ○     | ○       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○         | ○            |       |
| スローワ(オプション) | 1.5          |       |         |       |         |       |         | ○         | ○            |       |
| 所要動力 合計     |              | 0.863 | 2.863   | 0.923 | 2.923   | 2.968 | 0.914   | 2.914     | 2.414        | 4.414 |

↑  
※「スローワなし」最大

↑  
※「スローワ取付時」最大

# 【HD-VAM2シリーズ】 使用電力と、モータ出力

※作業によって、運転するモータが異なります。下記をご参照ください。

型式：HD-30・35・40・45・50VAM2 +1.0kWスローワ  
年式：2023年(R5)～現在

最大使用電力  
**2.968kW**(スローワなし)  
(三相200V)



## ◆モータ出力

| モータ箇所       | 定格出力<br>(kW) | 張 込   |         | 循 環   |         | 乾 燥          | 排 出     |           |              |              |
|-------------|--------------|-------|---------|-------|---------|--------------|---------|-----------|--------------|--------------|
|             |              |       | +<br>送風 |       | +<br>送風 |              | +<br>送風 | +<br>スローワ | +送風<br>+スローワ |              |
| 送風機         | 2.0          |       | ○       |       | ○       | ○            | ○       |           | ○            |              |
| 昇降機(下搬送)    | 0.7          | ○     | ○       | ○     | ○       | ○            | ○       | ○         | ○            |              |
| 排塵機         | 0.125        | ○     | ○       | ○     | ○       | ○            | ○       | ○         | ○            |              |
| コントローラ      | 0.026        | ○     | ○       | ○     | ○       | ○            | ○       | ○         | ○            |              |
| シャッタドラム     | 0.060        |       |         | ○     | ○       | ○            | ○       | ○         | ○            |              |
| バーナファン      | 0.045        |       |         |       |         | ○            |         |           |              |              |
| 水分センサ       | 0.0090       | ○     | ○       | ○     | ○       | ○            |         |           |              |              |
| 排出切換        | 0.003        | ○     | ○       | ○     | ○       | ○            | ○       | ○         | ○            |              |
| スローワ(オプション) | 1.0          |       |         |       |         |              |         | ○         | ○            |              |
| 所要動力 合計     |              | 0.863 | 2.863   | 0.923 | 2.923   | <b>2.968</b> | 0.914   | 2.914     | 1.914        | <b>3.914</b> |

↑  
※「スローワなし」最大

↑  
※「スローワ取付時」最大